

FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise

No. produit	KA005C
Nom du produit	Pro-Link Oven Cleaner
Date en vigueur	30-Nov-2010
Renseignements sur la société	Pro-Link Inc
	Ottawa Ontario, K1Z 1E9 Canada
Company phone	General Assistance 1-800-74-LINKS
Emergency telephone US	800-424-9300
Emergency telephone outside US	703-527-3887
Version n°	09
Supersedes date	01-Jun-2010
Date de péremption	31-Jul-2013

2. Identification des risques

Description générale des risques	Aérosol CONTENU SOUS PRESSION. S'enflamme facilement au contact d'une source de chaleur, d'un étincelle ou d'une flamme. Entraîne des brûlures aux yeux et à la peau.
Effets potentiels sur la santé	
Voies d'exposition	Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Ingestion.
Yeux	Cause des brûlures chimiques. Corrosif pour les yeux et pouvant provoquer de graves dommages y compris la cécité.
Peau	Cause des brûlures chimiques. May be harmful if absorbed through skin.
Inhalation	Un mauvais emploi intentionnel par la concentration ou l'inhalation du produit peut s'avérer nocif ou mortel. Provoque des brûlures. Peut irriter l'appareil respiratoire.
Ingestion	Une exposition par ingestion d'un aérosol est peu probable. Nocif en cas d'ingestion. L'ingestion provoque des brûlures du canal digestif et des voies respiratoires supérieures. Des composants du produit peuvent être absorbés dans l'organisme par ingestion.
Organes cibles	L'exposition répétée ou prolongée peut causer des dommages aux reins et au foie.
Effets chroniques	Système nerveux central. Yeux. Poumons. Peau. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Frequent or prolonged contact may defat and dry the skin, leading to discomfort and dermatitis.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Composants	No CAS	Pour cent
Éther de diéthylèneglycol et de monobutyle	112-34-5	7 - 13
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	3 - 7
Propane	74-98-6	1 - 5
n-Butane	106-97-8	1 - 5
Monoéthanolamine	141-43-5	1 - 5
Hectorite Clay	12173-47-6	0.5 - 1.5
Composants non dangereux et autres sous la limite à déclarer		60 - 100

4. Premiers soins

Procédures de premiers soins	
Contact avec les yeux	Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. S'il y a présence de lentille cornéennes, NE PAS retarder l'irrigation ou tenter de retirer les lentilles. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

Contact cutané	Rincer immédiatement la peau à grande eau. Retirer et isoler les vêtements et chaussures contaminés. Consulter immédiatement un médecin.
Inhalation	Si des symptômes se développent, mettre la victime à l'air frais. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Ingestion	Dans le cas peu probable de déglutition, communiquez avec un médecin ou un centre anti-poison. Ne jamais faire avaler quelque chose à une victime inconsciente ou souffrant de convulsions. If vomiting occurs, keep head low so that stomach content doesn't get into the lungs.

5. Mesures de lutte contre le feu

Indice d'inflammabilité	La chaleur peut provoquer une explosion du récipient. Les cylindres rompus peuvent être propulsés à distance.
Moyens d'extinction	
Moyen d'extinction approprié	Eau pulvérisée. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO2).
Protection pour les pompiers	
Équipement de protection et précautions pour les pompiers	Les conteneurs doivent être refroidis à l'eau pour prévenir la création de pression de vapeur. Certains de ces matériaux, en cas de renversement, risquent de s'évaporer en laissant un résidu inflammable. Ne pas diriger le jet d'eau vers la source de la fuite ou les dispositifs de sécurité en raison des risques de givrage. Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, notamment vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, un appareil respiratoire autonome.
Risques peu communs d'incendie et d'explosion	La chaleur peut provoquer une explosion du récipient. Les cylindres rompus peuvent être propulsés à distance.

6. Procédures en cas de déversement

Méthodes de confinement	ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area). Si possible, tourner les récipients qui fuient de manière à ce qu'il s'en dégage des gaz plutôt que du liquide. Stopper l'écoulement de la substance si cela peut se faire sans risque. Prevent entry into waterways, sewer, basements or confined areas.
Méthodes de nettoyage	Nettoyer selon les réglementations applicables. Ne pas rejeter dans l'environnement. Ventilate the area. Déversement accidentel peu important: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine). Clean surface thoroughly to remove residual contamination.

7. Manutention et entreposage

Manutention	Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Ne pas fumer pendant l'utilisation. DO NOT handle, store or open near an open flame, sources of heat or sources of ignition. Protect material from direct sunlight. Porter un appareillage de respiration autonome sous-pression. Ne pas couper, souder, braser, percer, broyer ou exposer les récipients à de la chaleur, à une flamme, à des étincelles ou à d'autres sources d'ignition. Ne pas utiliser si le bouton de vaporisation est manquant ou défectueux. Do not re-use empty containers. Éviter le contact cutané avec cette matière.
Entreposage	Aérosol niveau 1. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ou écraser. Ne pas manier ou stocker à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'autres sources d'ignition. Éviter l'exposition prolongée au soleil. Conserver à une température ne dépassant pas 49 °C. Stocker dans un endroit bien ventilé. Keep container dry. Conserver dans un endroit muni de gicleurs. Conserver à température et à pression atmosphérique ambiantes.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition

ACGIH

Substance	No CAS	TWA	STEL	Plafond
Grill & Oven Cleaner	Mélange	Indéterminé	Indéterminé	Indéterminé

Composants

Éther de diéthylèneglycol et de monobutyle	112-34-5	20 ppm	Indéterminé	Indéterminé
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	Indéterminé	Indéterminé	2 mg/m3
Propane	74-98-6	1000 ppm	Indéterminé	Indéterminé
n-Butane	106-97-8	1000 ppm	Indéterminé	Indéterminé
Monoéthanolamine	141-43-5	3 ppm	6 ppm	Indéterminé
Hectorite Clay	12173-47-6	0.025 mg/m3	Indéterminé	Indéterminé

Équipement de protection individuelle

Protection pour les yeux et le visage	Do not get in eyes. Chemical goggles are recommended.
Protection de la peau	Porter des vêtements appropriés et résistant aux produits chimiques. Chemical resistant gloves.
Protection respiratoire	Use a positive-pressure air-supplied respirator if there is any potential for an uncontrolled release, exposure levels are not known, or any other circumstances where air-purifying respirators may not provide adequate protection. Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les vapeurs organiques NIOSH ou un respirateur avec alimentation d'air.

9. Caractéristiques chimiques et physiques

Aspect	Gaz comprimé liquéfié.
Point d'ébullition	196.1 °C (384.8 °F) évalué
Couleur	Incolore.
Taux d'évaporation	Non disponible
Flammability (HOC)	5.7 kJ/g évalué
Limites bas d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Non disponible
Limites d'inflammabilité dans l'air, supérieure, % en volume	Non disponible
Ret. flamme	No
Point d'éclair	-104.4 °C (-156 °F) Propulseur
Forme	Gaz comprimé. Aérosol
Point de congélation	Non disponible
Odeur	Ammoniacale.
Seuil de l'odeur	Non disponible
pH	13 - 14
État physique	Liquide.
Pression	85 - 105 psig @ 70F
Solubilité (H2O)	Pas miscible.
Poids spécifique	1.0091 évalué

10. Stabilité chimique et données sur la réactivité

Conditions à éviter	Les conteneurs d'aérosol sont instables à une température au-dessus de 49 °C. Chaleur, flammes et étincelles.
Produits de décomposition dangereux	Irritants. Gaz toxique

11. Propriétés toxicologiques

Effets aigus Aiguë DL50: 12919 mg/kg évalué, Rat, Cutané

Analyse des ingrédients - DL50

Données toxicologiques - LD50 et LC50 sélectionnées

Éther de diéthylèneglycol et de monobutyle	112-34-5	Oral LD50 Rat 3384 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit 2700 mg/kg
Hectorite Clay	12173-47-6	Oral LD50 Rat >5000 mg/kg
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	Dermal LD50 Rabbit 1350 mg/kg
Monoéthanolamine	141-43-5	Oral LD50 Rat 1720 mg/kg; Dermal LD50 Rabbit 1 mL/kg; Dermal LD50 Rabbit 1025 mg/kg
n-Butane	106-97-8	Inhalation LC50 Rat 658 mg/L 4 h
Propane	74-98-6	Inhalation LC50 Rat 658 mg/L 4 h

Sensibilisation Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Mutagénicité Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Tératogénicité Non dangereux d'après les critères du SIMDUT.

Toxicité chronique Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

L'exposition répétée ou prolongée peut causer des dommages aux reins et au foie.

12. Données écologiques

Écotoxicité CL50 703 mg/L, Poisson, 96.00 heures,
CE50 3071 mg/L, Daphnia, 48.00 heures,
IC50 687 mg/L, Algues, 72.00 heures,
Les composants de ce produit sont dangereux pour la faune et la flore aquatiques.

Effets sur l'environnement Harmful to aquatic organisms.

13. Élimination des résidus

Instructions pour l'élimination Contenu sous pression. Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point. Ne pas incinérer les conteneurs scellés. Ne pas laisser la substance s'infiltrer dans les égoûts/les conduits d'alimentation en eau. Lorsqu'il est mis au rebut, ce produit doit être considéré comme un déchet inflammable de type D001 selon la RCRA (Resource Conservation and Recovery Act - É.-U.). Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

14. Informations relatives au transport

Transport des Marchandises Dangereuses (TDG) Exigences

Nom d'expédition	AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d'emballage II
Classement des dangers	2.1
N° ONU	UN1950
Polluant marin	•
Dispositions particulières	80 SOR/2002-306
Exceptions liées au conditionnement	If <0.125L: Consumer Commodity



15. Données réglementaires

Règlements du Canada Ce produit a été classifié selon les critères du RPC et la FTSS contient tous les renseignements requis par le RPC.

Canada - SIMDUT - Liste de Divulgence des Ingrédients

Éther de diéthylèneglycol et de monobutyle	112-34-5	1 %
Hydroxyde de sodium	1310-73-2	1 %
Monoéthanolamine	141-43-5	1 %
n-Butane	106-97-8	1 %

Situation SIMDUT Contrôlé

Classement SIMDUT A - Gaz comprimé
D2B - autres effets toxiques - TOXIQUE
E - Corrosif

L'étiquetage SIMDUT



Statut de l'inventaire

Pays ou région	Nom de l'inventaire	Sur inventaire (oui/non)*
Australie	Inventaire australien des substances chimiques (AICS)	Oui
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Oui
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Non
Chine	Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)	Oui
Europe	Inventaire européen des substances commerciales existantes (EINECS)	Non
Europe	Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)	Non
Japon	Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)	Oui
Corée	Liste des produits chimiques existants (ECL)	Oui
Nouvelle-Zélande	Nouvelle-Zélande - Inventaire	Non
Philippines	Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS)	Oui
États-Unis et Porto Rico	Inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act)	Oui

La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence.

16. Renseignements divers

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente fiche technique santé-sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances, à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, de fabrication, de stockage, de transport, de distribution, de mise à disposition, d'utilisation et d'élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent, en outre, que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans l'état actuel des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document.

Fiches signalétiques mise à jour

Identification du produit et de l'entreprise: Révision du produit
Transport Information: Agency Name and Packaging Type/Transport Mode Selection

Préparée par

Regulatory Compliance